

# INSAVER QUADRETTO

- >> PIENLOISTELAMPPUALASVALO
- >> KORKEA HYÖTYSUHDE JOPA 68%
- >> MATALA UPOTUSSYVYYS 115MM
- >> IP44 ROISKEVESITIIVIS SUOJALASIN AVULLA



## VALONLÄHTEET

- >> TC-T • GX24d-3  
TC-TEL • GX24d-3  
**1x26W** = 1800 lm
- >> TC-T • GX24d-3  
TC-TEL • GX24d-3  
**2x26W** = 3600 lm
- >> HIT • G12  
**35/70/150W** =  
3400/6400/14000 lm



68

## INSAVER QUADRETTO

KOODI	LAMPPU	W	KUVAUS	VÄRI	PAINO
3029210	1x TC-T	26W	GX24d-3	konv. kompensoitu	valkoinen 1.74kg
3029230	1x TC-T	26W	GX24d-3	konv. kompensoitu	mattahopea 1.74kg
3029260	1x TC-TEL	26W	GX24q-3	HF	valkoinen 1.05kg
3029280	1x TC-TEL	26W	GX24q-3	HF	mattahopea 1.05kg
3029310	1x TC-TEL	26W	GX24q-3	HF turvalaisin*	valkoinen 1.34kg
3029330	1x TC-TEL	26W	GX24q-3	HF turvalaisin*	mattahopea 1.34kg
3029360	2x TC-T	26W	GX24d-3	konv. kompensoitu	valkoinen 2.60kg
3029380	2x TC-T	26W	GX24d-3	konv. kompensoitu	mattahopea 2.60kg
3029410	2x TC-TEL	26W	GX24q-3	HF	valkoinen 1.22kg
3029430	2x TC-TEL	26W	GX24q-3	HF	mattahopea 1.22kg
3029460	2x TC-TEL	26W	GX24q-3	HF turvalaisin*	valkoinen 1.95kg
3029480	2x TC-TEL	26W	GX24q-3	HF turvalaisin*	mattahopea 1.95kg
3029440**	HIT 35/70/150W		G12		valkoinen 0,95kg
3029450**	HIT 35/70/150W		G12		mattahopea 0,95kg

KOODI	LISÄVARUSTE	PAINO
3057800	koristeellinen mattalasi, keskellä kirkas neliö (IP44)	
3029820	varavirtayksikkö	

\* vaatii varavirtayksikön, ks. sivu 50

\*\* Käytetään Lumipower liitäntälaitteiden kanssa (katso sivu 18)



turvalaisinmallin liitäntälaittekotelo  
pxlxk.: 395x103x53mm

